

Heißluft-Siegelung

Artikel vom 27. August 2024

Verschließmaschinen



Die Heißluft-Siegeltechnik ist z. B. in diesem Side Sealer der Fortuna GmbH verbaut (Bild: Leister).

Für die dichte Verschweißung von Kartonverpackungen bietet [Leister](#) spezielle Luftheritzer an. Diese sind laut Herstellerangabe so konzipiert, dass sie einfach und sicher in jede Anlage integrierbar sind – unabhängig vom Maschinenkonzept. Die verbauten keramischen Heizelemente erreichen Temperaturen bis max. 900 °C und lassen sich bis auf ein Grad genau regeln. Darauf abgestimmte Gebläse erzeugen und steuern den produktspezifisch benötigten Luftstrom.

Vorteile der Heißluft-Siegelung

Die Vorteile der Heißluft-Siegelung sind die gleichbleibend hohe Qualität, da die Siegelnäht nicht oxidiert, eine einfache Anpassung an neue Produkte oder andere Kartondicken, der Wegfall kostspieliger Sicherheitsvorschriften, z. B. bei Gasbetrieb, ein

reproduzier- und regelbarer Prozess sowie schlussendlich ein Beitrag zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks. Für das Längsnahtsiegeln bzw. das Längsnahtschweißen bei Getränkekartons nennt der Hersteller mögliche Kapazitäten von bis zu 140.000 Sleeves oder Blanks pro Stunde bei einer Geschwindigkeit von etwa 750 m/min. Um diese Leistung zu erreichen, ist laut Unternehmensangabe eine Lufttemperatur von 750 °C notwendig, um genügend Energie in das Produkt zu bringen. Diese hohe Lufttemperatur wird von den Lüfterhitzern erzeugt. Um den Wärmeverlust zwischen Lüfterhitzer und Luftaustritt an der Düse möglichst gering zu halten, verfügen die Heißluftdüsen über eine spezielle Geometrie und sind besonders effizient isoliert. Die Heißlufttechnologie des Schweizer Unternehmens ist auch für die Produktion von Kartonbechern geeignet, speziell für das Verschweißen des Bodens mit dem Bechermantel. Als Vorteile nennt das Unternehmen die Geschwindigkeit, den geringeren Verbrauch von Wechselteilen und die höhere Flexibilität. Im Vergleich zu anderen Verfahren wie dem Schweißen mit Infrarotstrahlern oder Heizwendeln gibt das Unternehmen für das Heißluftschweißen bei gleicher Maschinenleistung zudem einen geringeren Energieverbrauch an.

Hersteller aus dieser Kategorie

Gerhard Schubert GmbH

Hofäckerstr. 7
D-74564 Crailsheim
07951 400-0
info@gerhard-schubert.de
www.schubert.group
[Firmenprofil ansehen](#)

Baumer hhs GmbH

Adolf-Dembach-Str. 19
D-47829 Krefeld
02151 4402-0
info@baumerhhs.com
www.baumerhhs.com
[Firmenprofil ansehen](#)

KHS GmbH

Juchostr. 20
D-44143 Dortmund
0231 569-0
info@khs.com
www.khs.com
[Firmenprofil ansehen](#)
