

## Niederhubkommissionierer

Artikel vom **20. November 2019**Transport- und Lagertechnik, Fördereinrichtungen



Acht neue Modelle des Niederhubkommissionierers »N20 C« bringt Linde Material Handling auf den Markt.

Sein Programm für Kommissionieranwendungen erweitert Linde Material Handling. Den Anfang machen acht neue Modelle des Niederhubkommissionierers »N20 C«. Sie sorgen für komfortables, sicheres und kostenoptimiertes Kommissionieren im Traglastbereich von 1,2 bis 2,5 t. Bereits in der Standardausführung verfügen die bis zu 14 km/h schnellen Geräte über einen hohen Bedienerkomfort, der sich durch zusätzliche Optionen erweitern lässt. Mit der Anordnung von Batterie, Fahrerstand und Lastaufnahmemodul folgt das Unternehmen bei den neuen Modellen der marktüblichen Konstruktionsweise. Die niedrige Einstiegshöhe von 130 mm und der breite Fahrzeugzugang, je nach Modell 428 oder 418 mm, machen das im Kommissionieralltag häufige Betreten und Verlassen des Bedienstandes mühelos. Ergonomisch platzierte Griffe geben sicheren Halt. Zu den optionalen Ausstattungsmerkmalen gehört die luftgefederte Fahrerplattform. Die standardmäßig gepolsterte Rückenlehne lässt sich optional auf die Körpergröße des Bedieners anpassen. Integriert ist zudem ein ausklappbarer Fahrersitz mit Sensor zur Fahrererkennung für längere Wegstrecken oder

Wartezeiten. Für zusätzlichen Komfort beim Sitzen steht der optional erhältliche gepolsterte Knieschutz. Bedient wird über das neue, höhenverstellbare Lenkrad. Auf einem Screen lassen sich die wichtigsten fahrzeugrelevanten Informationen ablesen – vom Ladezustand der Batterie bis hin zu Servicehinweisen. Auf Wunsch hin mit an Bord: die modulare Flottenmanagement-Software »connect« mit Zugangskontrolle, Schadensüberwachung und Nutzungsanalyse. Die neuen Modelle verfügen über eine Reihe werksseitig verbauter oder optional wählbarer Sicherheitsfeatures. Vielfältige Wahlmöglichkeiten bestehen zudem bei der generellen Auslegung der neuen Baureihe. Sie ist in Doppelstockausführung, mit langen Radarmen und Gabelzinken, mit Scherenhubfunktion, mit verlängerten Gabeln bis zu 3100 mm oder als High-Performance-Ausführung für das 2,5-t-Modell zu ordern.



## Linde Material Handling GmbH Infos zum Unternehmen

## **Linde Material Handling GmbH**

Carl-von-Linde-Platz D-63743 Aschaffenburg

06021 99-0

info@linde-mh.de

www.linde-mh.de/Getraenkeindustrie/

© 2025 Kuhn Fachverlag