

Kugelhähne in mehreren Varianten

Artikel vom 15. Oktober 2024

Ventile

Die Kugelhähne der Baureihe »BB0F« des Ventilspezialisten [Gemü](#) decken aufgrund ihrer Konfiguration sowie ihrer Aufbau- und Antriebsvarianten eine Vielzahl von Applikationen ab.



Manuell betätigter Kugelhahn aus der neuen Baureihe (Bild: Gemü).

In der Standardversion sind die medienberührten Sitzdichtungen aus Polytetrafluorethylen mit Glasfaserverstärkung (reinforced PTFE) gefertigt. Dadurch sind sie auch bei wechselnden Medien sehr materialbeständig und ermöglichen ein breites Einsatzspektrum sowie hohe Sicherheit im Umgang mit Gefahrmedien. Die Edelstahlkugelhähne eignen sich für den Einsatz in Anwendungen mit Temperaturen von -40 bis +220 °C.

Durch das zweiteilige Gehäuse verfügt der Kugelhahn nur über eine Verbindungsstelle für eine zuverlässige Dichtheit. Standardmäßig ist der Kugelhahn in Fire Safe nach API 607 und DIN EN ISO 10497 mit Gehäuse- und Wellenabdichtung in Grafit ausgeführt. Der Kugelhahn ist in den Nennweiten DN 15 bis DN 200 mit den Flanschanschlüssen ANSI Class 150 sowie PN40/PN16 verfügbar.

Zur neuen Baureihe gehört der manuelle Kugelhahn »B2F«, der pneumatische Kugelhahn »B4F« sowie die elektromotorisch betriebene Variante »B6F«.

Hersteller aus dieser Kategorie

TLV Euro Engineering GmbH

Daimler-Benz-Str. 16-18

D-74915 Waibstadt

07263 9150-0

info@tlv-euro.de

www.tlv.com

[Firmenprofil ansehen](#)

Bürkert Fluid Control Systems

Christian-Bürkert-Str. 13-17

D-74653 Ingelfingen

07940 10-0

info@buerkert.de

www.buerkert.de

[Firmenprofil ansehen](#)
